



## Sikkerhedsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Sikkerhedsdatablad af 17/6/2025, revision 1

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Identifikation af blanding:

Handelsnavn: XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Artikelnummer: 9.XC100/1KG-9.XC100/4,5KG

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse:

slibende pasta til polering

Anvendelser der frarådes:

Alle dem ikke forudset i de anvendelser anbefales.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør:

RUPES SPA - Via Marconi 3A - Loc. Vermezzo 20071 Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

RUPES SPA - Telefono n°+3902946941

Ansvarshavende for sikkerhedsdatabladet:

info\_rupes@rupes.it

#### 1.4. Nødtelefon

For United States, Canada Puerto Rico and Virgin Island: 1-800-255-3924

For China: 400-120-0751

For Brazil: 0-800-591-6042

For India: 000-800-100-4086

For Mexico: 01-800-099-0731

For Europe and all the other countries: 001-813-248-0585

| Country        | Emergency number                             | Country     | Emergency number           |
|----------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Austria        | +43 01406 43 43 (24/7)                       | Ireland     | +353 01 809 2566 (24/7)    |
| Czech Republic | +420 224 919 293 (24/7)                      | Ireland     | +353 01 809 2566 (24/7)    |
| Germany        | 112                                          | Malta       | 112                        |
| Belgium        | + 32 070 245 245 (24/7)                      | Poland      | 112                        |
| Denmark        | +45 8212 1212                                | Latvia      | +371 67042473 (24/7)/112   |
| Greece         | +0030 2107793777 (24/7)                      | Netherlands | +31 (0) 88 755 8000 (24/7) |
| Bulgaria       | +359 2 9154 233 (24/7)                       | Portugal    | +351 800 250 250 (24/7)    |
| Sweden         | 112                                          | Lithuania   | +370 (85) 2362052 (24/7)   |
| Hungary        | +36 80 201 199 (24/7)                        | Norway      | +47 22 59 13 00 (24/7)     |
| Croatia        | +3851 2348 342 (24/7)                        | Romania     | +40 (0) 021318 3606 (24/7) |
| Finland        | + 358 0800 147 111 (24/7)                    | Luxembourg  | +352 8002 5500 (24/7)      |
| Iceland        | +354 5432222 (24/7) - 112                    | Slovenia    | 112                        |
| Cyprus         | 1401 (24/7)                                  | Slovakia    | +421 2 5477 4166 (24/7)    |
| France         | +33 (0)1 45 42 59 59 (24/7)                  | Spain       | + 34 91 562 04 20          |
| Estonia        | +372 7943 794 (24/7); 16662 (National, 24/7) |             |                            |
| Switzerland    | Tox Info Suisse: Tel. 145 (24/7)             |             |                            |



## Sikkerhedsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

### PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kriterier i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Produktet betragtes ikke som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Fysisk-kemiske skadelige virkninger for både personer og miljø:

Ingen anden fare

2.2. Mærkningselementer

Produktet betragtes ikke som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Farepiktogrammer:

Ingen

Faresætninger:

Ingen

Sikkerhedssætninger:

Ingen

Specielle forholdsregler:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Indeholder

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1): Kan udløse allergisk reaktion.

Særlige forskrifter ifølge Bilag XVII af REACH og efterfølgende tilføjelser:

Ingen

2.3. Andre farer

Ingen pBT, vPvB eller stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer  $\leq 0,1$  %.

Andre risici:

Ingen anden fare

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Blandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassificering:

| Stk.                     | Navn                                                                                 | Identifikationsnr.                                | Klassificering                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $\geq 5\%$ -<br>$< 10\%$ | Kulbrinter, C12-C16, isoalkaner, cykliske, $< 2\%$ aromater                          | EC: 927-676-8                                     | 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304<br>EUH066                               |
| $\geq 2\%$ -<br>$< 5\%$  | p-menth-1-en-8-ol                                                                    | CAS: 98-55-5<br>EC: 202-680-6                     | 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315<br>3.3/2 Eye Irrit. 2 H319             |
| $\geq 2\%$ -<br>$< 5\%$  | Kulbrinter, C11-C13, isoalkaner, $< 2\%$ aromater                                    | CAS: 246538-78-3<br>EC: 920-901-0                 | 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304<br>EUH066                               |
| 13 ppm                   | blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | Indeksnumm 613-167-00-5<br>er:<br>CAS: 55965-84-9 | 3.1/1/Dermal Acute Tox. 1 H310<br>3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 |



## Sikkerhedsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301<br>EUH071<br>Specifikke koncentrationsgrænser:<br>C $\geq$ 0,6%: Skin Corr. 1C H314<br>0,06% $\leq$ C < 0.6%: Skin Irrit. 2<br>H315<br>C $\geq$ 0,0015%: Skin Sens. 1A<br>H317<br>C $\geq$ 0,6%: Eye Dam. 1 H318<br>0,06% $\leq$ C < 0.6%: Eye Irrit. 2<br>H319<br>Vurdering af akut toksitet:<br>ATE - Mundtlig 100 mg/kg<br>kropsvægt<br>ATE - Gennem huden 5 mg/kg<br>kropsvægt<br>ATE - Indånding (Dampe) 0,501<br>mg/l<br>ATE - Indånding (Støv/tåge) 0,051<br>mg/l |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger  
Ved kontakt med hud:  
Skyl grundigt med sæbe og vand.  
Ved kontakt med øjne:  
Kommer stoffet i øjnene, skylles der straks grundigt med vand, og læge kontaktes.  
Ved indtagelse:  
Fremprovoker under ingen omstændigheder opkastning. SØG STRAKS LÆGE.  
Ved indånding:  
Hjælp den skadesramte ud i fri luft og sørg for at han har det varmt og hviler.
- 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede  
Ingen
- 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig  
Behandling:  
Ingen

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- 5.1. Slukningsmidler  
Egnede ildslukkere:  
Vand. Kuldioxid (CO<sub>2</sub>).  
Ildslukkere, der ikke må anvendes af sikkerhedsårsager:  
Ingen særlige.
- 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen  
Indånd ikke røg fra eksplosions- eller forbrændingsgas.  
Brand frembringer tung røg.



## Sikkerhedsdatablad

### XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

- 5.3. Anvisninger for brandmandskab  
Benyt velegnede beskyttelsesmasker.  
Vand, der er benyttet til brandslukningen, skal opsamles separat. Må ikke hældes i kloaksystemet.  
Hvis det af sikkerhedsmæssige årsager er forsvarligt, flyttes ubeskadigede beholdere fra det umiddelbare fareområde.

---

#### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer  
Benyt personbeskyttelsesudstyr.  
Flyt personer til et sikkert sted.  
Konsulter beskyttelsesråd i pkt. 7 og 8.
- 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  
Undgå nedtrængning i terrænet/undergrunden. Undgå at materialet strømmer til overfladevand eller i kloaksystemet.  
Opbevar det inficerede vand fra afvaskning og sørg for sikker bortskafning.  
Ved gasudslip eller indtrængning i vandsystemet, grundvand eller kloakken skal de lokale myndigheder informeres.  
Egnet materialer til opsamling: sugende materiale, organisk, sand
- 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning  
Vask med rigelig mængder af vand.
- 6.4. Henvisning til andre punkter  
Se tillige afsnit 8 og 13

---

#### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering  
Undgå kontakt med hud og øjne og indånding af dampe og tåger.  
Se tillige afsnit 8 for anbefalede beskyttelsesforanstaltninger.  
Generelle anbefalinger om arbejds-hygge:  
Spis og drik ikke under arbejdet.
- 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed  
Holdes lang væk fra madvarer, drikkevarer og foder.  
Inkompatible materialer:  
Ingen særlige.  
Angivelse vedrørende lokaler:  
Lokaler med passende udluftning.
- 7.3. Særlige anvendelser  
slibende pasta til polering

---

#### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- 8.1. Kontrolparametre  
Ingen tilgængelig grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
- DNEL eksponeringsgrænseværdier  
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - CAS: 55965-84-9  
Industriarbejder: 0.02 mg/m<sup>3</sup> - Konsument: 0.02 mg/m<sup>3</sup> - Eksposering: Human  
indånding - Frekvens: Langtids-, lokale virkninger



## Sikkerhedsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Industriarbejder: 0.04 mg/m<sup>3</sup> - Konsument: 0.04 mg/m<sup>3</sup> - Eksposering: Human indånding - Frekvens: Korttids-, lokale virkninger  
Konsument: 0.09 mg/kg bw/day - Eksposering: Human oral - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger  
Konsument: 0.11 mg/kg bw/day - Eksposering: Human oral - Frekvens: Korttids-, lokale virkninger

### PNEC eksponeringsgrænseværdier

p-menth-1-en-8-ol - CAS: 98-55-5

Mål: Ferskvand - Værdi: 68 19252.03

Mål: Havvand - Værdi: 6.8 19252.03

Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 1.85 mg/kg

Mål: Havvandsaflejringer - Værdi: 0.185 mg/kg

Mål: STP - Værdi: 2.6 mg/l

Mål: Jord (landbrugsjord) - Værdi: 0.329 mg/kg

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - CAS: 55965-84-9

Mål: Ferskvand - Værdi: 0.0034 mg/l

Mål: Havvand - Værdi: 0.0034 mg/l

Mål: STP - Værdi: 0.23 mg/l

Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 0.027 mg/kg

Mål: Jord (landbrugsjord) - Værdi: 0.01 mg/kg

### 8.2. Eksposeringskontrol

Beskyttelse af øjnene:

Ikke nødvendigt ved normal brug. Anbefales dog som god sikkerhedsrutine.

Beskyttelse af huden:

Der anbefales ingen specielle foranstaltninger ved normal brug.

Beskyttelse af hænderne:

Ikke nødvendigt ved normal brug.

Åndedrætsværn:

Ikke nødvendigt i forbindelse med normal brug.

Varmerisici:

Ingen

Kontrol af eksposering af miljøet:

Ingen

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol:

Ingen

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Egenskaber                                                  | Værdi              | Metode | Bemærkninger |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|
| Fysisk form:                                                | tyktflydende væske | --     | --           |
| Farve:                                                      | hvidt              | --     | --           |
| Lugt:                                                       | karakteristisk     | --     | --           |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                     | N.A.               | --     | --           |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | N.A.               | --     | --           |



## Sikkerhedsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

|                                                  |                           |            |    |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|----|
| Antændelighed:                                   | ikke-brændbar             | --         | -- |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse:                 | N.A.                      | --         | -- |
| Flammepunkt:                                     | > 95 ° C                  | ASTM D3278 | -- |
| Temperatur for selvantændelse:                   | N.A.                      | --         | -- |
| Temperatur for nedbrydning:                      | N.A.                      | --         | -- |
| pH:                                              | 9                         | --         | -- |
| Kinematisk viskositet:                           | > 20.5 mm <sup>2</sup> /s | ISO 2555   | -- |
| Vandopløselighed:                                | delvis blandbar           | --         | -- |
| Opløselighed i olie:                             | N.A.                      | --         | -- |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi): | N.A.                      | --         | -- |
| Damptryk:                                        | N.A.                      | --         | -- |
| Massefylde og/eller relativ massefylde:          | 1.25 g/cm <sup>3</sup>    | ISO 2811   | -- |
| Relativ dampmassefylde:                          | N.A.                      | --         | -- |

9.2. Andre oplysninger  
Ingen

---

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet  
Stabil ved normalbetingelser
- 10.2. Kemisk stabilitet  
Stabil ved normalbetingelser
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner  
Ingen
- 10.4. Forhold, der skal undgås  
Stabilt under normale forhold.
- 10.5. Materialer, der skal undgås  
Ingen særlige.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter  
Ingen.

---

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske oplysninger om produktet:  
N.A.

Toksikologiske oplysninger af de vigtigste stoffer, der findes i produktet:

Kulbrinter, C12-C16, isoalkaner, cykliske, <2% aromater

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - eksponeringstilstand: Mundtlig - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Kilde: OECD 401

Test: LC50 - eksponeringstilstand: Indåndingsdamp - Arter: Rotte > 5.99 mg/l - Varighed: 4h - Kilde: OECD 403

Test: LD50 - eksponeringstilstand: Hud - Arter: Kanin > 2000 mg/m<sup>3</sup> - Kilde: OECD 402

p-menth-1-en-8-ol - CAS: 98-55-5

a) akut toksicitet:



## Sikkerhedsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Test: LD50 - eksponeringstilstand: Hud > 2000 mg/kg - Bemærkninger: OECD 402  
Test: LD50 - eksponeringstilstand: Mundtlig 4300 mg/kg - Bemærkninger: OECD 401  
Kulbrinter, C11-C13, isoalkaner, <2% aromater - CAS: 246538-78-3  
a) akut toksicitet:  
Test: LD50 - eksponeringstilstand: Mundtlig - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Kilde: OECD 401  
Test: LD50 - eksponeringstilstand: Hud - Arter: Kanin > 2200 mg/kg  
Test: LC50 - eksponeringstilstand: Indåndingsdamp - Arter: Rotte > 5 mg/l - Varighed: 4h - Kilde: OECD 403

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - CAS: 55965-84-9

a) akut toksicitet:  
Test: LD50 - eksponeringstilstand: Hud - Arter: Kanin 5 mg/kg  
ATE - Mundtlig 100 mg/kg kropsvægt  
ATE - Gennem huden 5 mg/kg kropsvægt  
ATE - Indånding (Dampe) 0,501 mg/l  
ATE - Indånding (Støv/tåge) 0,051 mg/l  
Test: LD50 - eksponeringstilstand: Mundtlig - Arter: Rotte 66 mg/kg - Kilde: OECD 401  
ATE - Mundtlig 100 mg/kg kropsvægt  
ATE - Gennem huden 5 mg/kg kropsvægt  
ATE - Indånding (Dampe) 0,501 mg/l  
ATE - Indånding (Støv/tåge) 0,051 mg/l  
Test: LC50 - eksponeringstilstand: Indåndingståge - Arter: Rotte 0.171 mg/m<sup>3</sup> - Varighed: 4h - Kilde: OECD 403  
ATE - Mundtlig 100 mg/kg kropsvægt  
ATE - Gennem huden 5 mg/kg kropsvægt  
ATE - Indånding (Dampe) 0,501 mg/l  
ATE - Indånding (Støv/tåge) 0,051 mg/l

Hvis ikke andet er angivet, skal nedenstående information, som er påkrævet i Forordning (EU)2020/878, anses som irrelevant.:

- a) akut toksicitet;
  - b) hudætsning/-irritation;
  - c) alvorlig øjenskade/øjenirritation;
  - d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering;
  - e) kimcellemutagenicitet;
  - f) kræftfremkaldende egenskaber;
  - g) reproduktionstoksicitet;
  - h) enkel STOT-eksponering;
  - i) gentagne STOT-eksponeringer;
  - j) aspirationsfare.
- 11.2. Oplysninger om andre farer  
Hormonforstyrrende egenskaber:  
Ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer ≤ 0,1 %.

---

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Anvend produktet i overensstemmelse med arbejdspraksis, og undgå udledning til miljøet.



## Sikkerhedsdatablad

### XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Kulbrinter, C12-C16, isoalkaner, cykliske, <2% aromater

a) Akut akvatisk toksicitet:

Endpoint: LC50 - Arter: Fisk > 788000 mg/l - Varighed timer: 96

Endpoint: LC50 - Arter: Dafnier > 10000 mg/l - Varighed timer: 48 - Bemærkninger: EPA OPPTS 850.1020

Endpoint: EC50 - Arter: Alger > 10000 mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger: OECD 201

b) Kronisk akvatisk toksicitet:

Endpoint: NOEL - Arter: Dafnier 1 mg/l - Bemærkninger: 21d, OECD 211

Endpoint: NOEL - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Bemærkninger: 28d, QSAR

p-menth-1-en-8-ol - CAS: 98-55-5

a) Akut akvatisk toksicitet:

Endpoint: LC50 - Arter: Fisk 70 mg/l - Varighed timer: 96 - Bemærkninger: OECD 203

Endpoint: EC50 - Arter: Dafnier 73 mg/l - Varighed timer: 48 - Bemærkninger: OECD 202

Endpoint: EC50 - Arter: Alger 68 mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger: OECD 201

Endpoint: EC10 - Arter: Alger 3.9 mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger: OECD 201

Kulbrinter, C11-C13, isoalkaner, <2% aromater - CAS: 246538-78-3

a) Akut akvatisk toksicitet:

Endpoint: LC50 - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Varighed timer: 96 - Bemærkninger: OECD 203

Endpoint: EC50 - Arter: Alger > 1000 mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger: OECD 201

Endpoint: LC50 - Arter: Dafnier > 1000 mg/l - Varighed timer: 48 - Bemærkninger: OECD 202

b) Kronisk akvatisk toksicitet:

Endpoint: NOEL - Arter: Fisk 0.217 mg/l - Bemærkninger: 28d, QSAR

Endpoint: NOEL - Arter: Dafnier 1 mg/l - Bemærkninger: 21d, OECD 211

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - CAS: 55965-84-9

a) Akut akvatisk toksicitet:

Endpoint: EC50 - Arter: Fisk 0.19 mg/l - Varighed timer: 96 - Bemærkninger: EPA OPP 72-1

Endpoint: EC50 - Arter: Dafnier 0.16 mg/l - Varighed timer: 48 - Bemærkninger: EPA OPP 72-1

b) Kronisk akvatisk toksicitet:

Endpoint: NOEC - Arter: Fisk 0.02 mg/l - Bemærkninger: 38d, OECD 210

Endpoint: NOEC - Arter: Dafnier 0.1 mg/l - Bemærkninger: 21d, EPA OPP 72-4

e) Plantetoksicitet:

Endpoint: EC50 - Arter: Alger 0.037 mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger: OECD 201

Endpoint: EC10 - Arter: Alger 0.004 mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger: OECD 201

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Kulbrinter, C12-C16, isoalkaner, cykliske, <2% aromater

Biologisk nedbrydelighed: Ikke hurtigt nedbrydeligt - Bemærkninger: 22% / 28d, EPA OTS 796.3100

p-menth-1-en-8-ol - CAS: 98-55-5

Biologisk nedbrydelighed: Hurtigt nedbrydeligt - Bemærkninger: 80% / 28d, OECD 310





## Sikkerhedsdatablad

### XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Kulbrinter, C11-C13, isoalkaner, <2% aromater - CAS: 246538-78-3

Biologisk nedbrydelighed: Hurtigt nedbrydeligt - Bemærkninger: 69% / 28d. OECD 301F  
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - CAS:  
55965-84-9

Biologisk nedbrydelighed: 20157.4 - Bemærkninger: Inerentement degradable

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

N.A.

#### 12.4. Mobilitet i jord

N.A.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer  $\leq 0,1$  %.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen

---

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Opsaml så vidt muligt. Overhold de gældende lokale og nationale bestemmelser.

---

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ufarlig last i henhold til transportbestemmelserne.

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

N.A.

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

N.A.

#### 14.4. Emballagegruppe

N.A.

#### 14.5. Miljøfarer

Marineforurener: Nej

N.A.

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

N.A.

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

N.A.

---

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Rådets direktiv 98/24/EF (Farer i forbindelse med kemiske agenter på arbejdspladsen)

Direktiv 2000/39/EF (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering )

Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EF) n. 1272/2008 (CLP)

Forordning (EF) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) n. 758/2013

Forordning (EU) n. 2020/878

Forordning (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)



## Sikkerhedsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Forordning (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Forordning (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Forordning (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Forordning (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Forordning (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)  
Forordning (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)  
Forordning (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)  
Forordning (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)  
Forordning (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)  
Forordning (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)  
Forordning (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)  
Forordning (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)  
Forordning (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)  
Forordning (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)  
Forordning (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)  
Forordning (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restriktioner i forhold til produktet eller de indeholdte stoffer ifølge Bilag XVII Forordning (EC) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:

Begrænsninger i forbindelse med produktet:

Ingen restriktioner.

Begrænsninger i forbindelse med de indeholdte stoffer:

Ingen restriktioner.

Der henvises til følgende reguleringer i de tilfælde, hvor de finder anvendelse:

EU-direktiv 2012/18 (Seveso III)

FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler

Direktiv 2004/42/EF (FOV-direktiv)

Bestemmelser relateret til direktiv EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategori ifølge bilag 1, del 1

NA

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udført til blandingen

---

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Tekst til sætninger, som der refereres til i afsnit 3:

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

H330 Livsfarlig ved indånding.

H301 Giftig ved indtagelse.

EUH071 Ætsende for luftvejene.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

| Fareklasse og farekategori | Kode         | Beskrivelse                          |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Acute Tox. 1               | 3.1/1/Dermal | Akut toksicitet (dermal), Kategori 1 |



## Sikkerhedsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

|               |             |                                             |
|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| Acute Tox. 2  | 3.1/2/Inhal | Akut toksicitet (ved indånding), Kategori 2 |
| Acute Tox. 3  | 3.1/3/Oral  | Akut toksicitet (oral), Kategori 3          |
| Asp. Tox. 1   | 3.10/1      | Aspirationsfare, Kategori 1                 |
| Skin Corr. 1C | 3.2/1C      | Hudætsning, Kategori 1C                     |
| Skin Irrit. 2 | 3.2/2       | Hudirritation, Kategori 2                   |
| Eye Dam. 1    | 3.3/1       | Alvorlige øjenskader, Kategori 1            |
| Eye Irrit. 2  | 3.3/2       | Øjenirritation, Kategori 2                  |
| Skin Sens. 1A | 3.4.2/1A    | Hudsensibilisering, Kategori 1A             |

Dette dokument er blevet udarbejdet af en kvalificeret og veluddannet tekniker med kendskab til materiale- og sikkerhedsdatablade.

Vigtigste kilder:

ECDIN – Data- og informationsnetværk for miljøkemikalier - Det Fælles Forskningscenter, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – ottende udgave – Van Nostrand Reinold

Databladet er udarbejdet på baggrund af de foreliggende oplysninger på det pågældende tidspunkt. Oplysningerne refererer udelukkende til det angivne produkt og udgør ikke en garanti for særlige egenskaber.

Brugeren skal kontrollere, at oplysningerne er relevante og udtømmende i forhold til produktets specifikke brug.

Dette datablad annullerer og erstatter alle foregående udgaver.

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:        | Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.           |
| ATE:        | Vurdering af akut toksitet                                                    |
| ATEmix:     | Estimat for akut toksicitet (Blandinger)                                      |
| CAS:        | Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society).       |
| CLP:        | Klassificering, mærkning, emballering.                                        |
| DNEL:       | Afløst No Effect Level.                                                       |
| EINECS:     | Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.                      |
| GefStoffVO: | Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.                                  |
| GHS:        | Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.    |
| IATA:       | Den internationale lufttransport-sammenslutning .                             |
| IATA-DGR:   | Farligt gods forordning med "International Air Transport Association" (IATA). |
| ICAO:       | International Luftfartsorganisation.                                          |
| ICAO-TI:    | Tekniske instruktioner af "International Civil Aviation Organization" (ICAO). |
| IMDG:       | Internationale maritime kode for farligt gods.                                |
| INCI:       | International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.                     |
| KSt:        | Eksplodingskoefficient.                                                       |
| LC50:       | Dødelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen.                    |
| LD50:       | Dødelig dose, for 50 procent af testpopulationen.                             |
| PNEC:       | Forudsagt Ingen Effekt koncentration                                          |
| RID:        | Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane.         |
| STEL:       | Kortvarig eksponeringsgrænse.                                                 |
| STOT:       | Specifik målorgantoksicitet.                                                  |



## **Sikkerhedsdatablad** **XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND**

|      |                           |
|------|---------------------------|
| TLV: | Grænseværdien.            |
| TWA: | Tidsvægtet gennemsnit     |
| WGK: | Tysk fareklasse for vand. |