



Sikkerhetsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Sikkerhetsskjema for 28/3/2025, Revisjon 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Identifisering av preparatet:

Handelsnavn: XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Handelskode: 9.XC100/1KG-9.XC100/4,5KG

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk:

slipende pasta for polering

Frarådet bruk:

Alle de som ikke er dekket i de anbefalte bruksområder.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør:

RUPES SPA - Via Marconi 3A - Loc. Vermezzo 20071 Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

RUPES SPA - Telefono n°+3902946941

Kvalifisert person ansvarlig for sikkerhetsdatabladene:

info_rupes@rupes.it

1.4. Nødtelefonnummer

For United States, Canada Puerto Rico and Virgin Island: 1-800-255-3924

For China: 400-120-0751

For Brazil: 0-800-591-6042

For India: 000-800-100-4086

For Mexico: 01-800-099-0731

For Europe and all the other countries: 001-813-248-0585

Country	Emergency number	Country	Emergency number
Austria	+43 01406 43 43 (24/7)	Ireland	+353 01 809 2566 (24/7)
Czech Republic	+420 224 919 293 (24/7)	Ireland	+353 01 809 2566 (24/7)
Germany	112	Malta	112
Belgium	+ 32 070 245 245 (24/7)	Poland	112
Denmark	+45 8212 1212	Latvia	+371 67042473 (24/7)/112
Greece	+0030 2107793777 (24/7)	Netherlands	+31 (0) 88 755 8000 (24/7)
Bulgaria	+359 2 9154 233 (24/7)	Portugal	+351 800 250 250 (24/7)
Sweden	112	Lithuania	+370 (85) 2362052 (24/7)
Hungary	+36 80 201 199 (24/7)	Norway	+47 22 59 13 00 (24/7)
Croatia	+3851 2348 342 (24/7)	Romania	+40 (0) 021318 3606 (24/7)
Finland	+ 358 0800 147 111 (24/7)	Luxembourg	+352 8002 5500 (24/7)
Iceland	+354 5432222 (24/7) - 112	Slovenia	112
Cyprus	1401 (24/7)	Slovakia	+421 2 5477 4166 (24/7)
France	+33 (0)1 45 42 59 59 (24/7)	Spain	+ 34 91 562 04 20
Estonia	+372 7943 794 (24/7); 16662 (National, 24/7)		
Switzerland	Tox Info Suisse: Tel. 145 (24/7)		



Sikkerhetsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Kriterier iflg. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008:

Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).

Uheldige fysiske og kjemiske virkninger på menneskelig helse og på miljøet:

Ingen andre farer

2.2. Merkingselementer

Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).

Farepiktogrammer:

Ingen

Faresetninger:

Ingen

Sikkerhetssetninger:

Ingen

Særlige bestemmelser:

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Inneholder

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on: Kan gi en allergisk reaksjon.

Spesialtiltak i henhold til vedlegg XVII av REACH og påfølgende endringer:

Ingen

2.3. Andre farer

Ingen PBT-, vPvB- eller hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

Andre farer:

Ingen andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Stoffblandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-regulering og tilhørende klassifisering:

Antall	Navn	Identifikasjonsnr.	Klassifisering
$\geq 5\%$ - < 10%	Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater	EC: 927-676-8	3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 EUH066
$\geq 2\%$ - < 5%	p-menth-1-en-8-ol	CAS: 98-55-5 EC: 202-680-6	3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
$\geq 2\%$ - < 5%	Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater	CAS: 246538-78-3 EC: 920-901-0	3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 EUH066
13 ppm	(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiaz olin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3- on	Nummer 613-167-00-5 Index: CAS: 55965-84-9	3.1/1/Dermal Acute Tox. 1 H310 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330



Sikkerhetsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

		 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 EUH071 Særlige konsentrasjonsgrenser: C $\geq$ 0,6%: Skin Corr. 1C H314 0,06% $\leq$ C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C $\geq$ 0,0015%: Skin Sens. 1A H317 C $\geq$ 0,6%: Eye Dam. 1 H318 0,06% $\leq$ C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 Beregnet akutt toksisitet: ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l
--	--	--

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved hudkontakt:

Vask umiddelbart med såpe og vann.

Ved øyekontakt:

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Ved svelging:

Oppkast må absolutt ikke fremfroses. HENVEND DEG STRAKS TIL LEGE.

Ved innånding:

Flytt den forulykkede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling:

Ingen

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukkeutstyr:

Vann. Karbondioksid (CO₂).

Slukkemidler som ikke må brukes av sikkerhetshensyn:

Ingen spesielle

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke pust inn eksplosjons- eller forbrenningsgasser.

Brenning medfører stor røykutvikling.



Sikkerhetsdatablad

XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

- 5.3. Råd til brannmannskaper
Bruk egnet pustestyr.
Samle opp tilsølt slukkevann separat. Dette vannet må ikke skylles ut i sluk eller lignende.
Flytt uskadete beholdere fra umiddelbart farlig område hvis dette lar seg gjøre uten sikkerhetsrisiko.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Bruk personlig verneutstyr.
Flytt personer i sikkerhet.
Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og 8.
- 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Må ikke slippe ut i jorden/undergrunnen. Må ikke slippe ut i vann eller sluk.
Samle opp tilsølt vaskevann og kasser det på sikker måte.
Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, jord eller sluk, ta kontakt med ansvarlige myndigheter.
Egnet material for oppsamling: absorberingsmateriale, organisk, sand
- 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Vask med rikelige mengder vann.
- 6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se også avsnittene 8 og 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damp og røyk.
Se også avsnitt 8 for anbefalt beskyttelsesutstyr.
Råd om generell yrkeshygiene:
Det må ikke spises eller drikkes i løpet av arbeidet
- 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevares langt fra mat, drikke og før.
Uforenelige stoffer:
Ingen spesiell.
Indikasjoner for lokalene:
Passe luftige lokaler
- 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
slipende pasta for polering

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1. Kontrollparametrer
Ingen grense for eksponering på arbeidssstedet tilgjengelig
- DNEL eksponeringsgrenseverdier
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
Industriarbeider: 0.02 mg/m³ - Privatforbruker: 0.02 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig innånding - Frekvens: Langvarig, lokale virkninger
Industriarbeider: 0.04 mg/m³ - Privatforbruker: 0.04 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig innånding - Frekvens: Kortvarig, lokale virkninger



Sikkerhetsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Privatforbruker: 0.09 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens:
Langvarig, systemiske virkninger

Privatforbruker: 0.11 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens:
Kortvarig, lokale virkninger

PNEC eksponeringsgrenseverdier

p-menth-1-en-8-ol - CAS: 98-55-5

Mål: Ferskvann - Verdi: 68 19252.03

Mål: Sjøvann - Verdi: 6.8 19252.03

Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 1.85 mg/kg

Mål: Marine sedimenter - Verdi: 0.185 mg/kg

Mål: STP - Verdi: 2.6 mg/l

Mål: Jord (jordbruk) - Verdi: 0.329 mg/kg

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS:
55965-84-9

Mål: Ferskvann - Verdi: 0.0034 mg/l

Mål: Sjøvann - Verdi: 0.0034 mg/l

Mål: STP - Verdi: 0.23 mg/l

Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 0.027 mg/kg

Mål: Jord (jordbruk) - Verdi: 0.01 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Beskyttelse av øynene:

Ikke nødvendig for normal bruk. Men følg i alle tilfeller god arbeidspraksis

Beskyttelse av huden:

Ingen spesielle forholdsregler behøves for normal bruk.

Beskyttelse av hendene:

Ikke nødvendig for normal bruk.

Åndedrettsbeskyttelse:

Ikke nødvendig ved vanlig bruk

Termiske farer:

Ingen

Miljømessige utsettingskontroller:

Ingen

Egnede konstruksjonstiltak:

Ingen

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Egenskaper	Verdi	Metode	Merknader
Fysisk tilstand:	Hvit deig	--	--
Farge:	hvit	--	--
Lukt:	karakteristisk	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt:	N.A.	--	--
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde:	N.A.	--	--
Antennelighet:	ikke brennbar	--	--
Nedre og øvre eksplosjonsgrense:	N.A.	--	--
Antennelighetspunkt:	> 95 ° C	ASTM D3278	--



Sikkerhetsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Selvantenningsstemperatur:	N.A.	--	--
Nedbrytningstemperatur:	N.A.	--	--
pH:	9	--	--
Kinematisk viskositet:	> 20.5 mm ² /s	ISO 2555	--
Vannoppløselighet:	delvis blandbar	--	--
Oppløselighet i olje:	N.A.	--	--
Løselighet (n-oktanol/vann):	N.A.	--	--
Damptrykk:	N.A.	--	--
Tetthet og/eller relativ tetthet:	1.25 g/cm ³	ISO 2811	--
Relativ damptetthet:	N.A.	--	--

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
Stabilt under normale betingelser
- 10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilt under normale forhold
- 10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Ingen
- 10.4. Forhold som skal unngås
Konstant/stabilt i normale tilstander
- 10.5. Uforenlige materialer
Ingen spesiell
- 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologisk informasjon om produktet:

N.A.

Toksikologisk informasjon om de viktigste stoffene i produktet:

Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater

a) akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Kilde: OECD 401

Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av damp - Arter: Rotte > 5.99 mg/l - Varighet: 4t - Kilde: OECD 403

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin > 2000 mg/m³ - Kilde: OECD 402

p-menth-1-en-8-ol - CAS: 98-55-5

a) akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud > 2000 mg/kg - Merknader: OECD 402

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen 4300 mg/kg - Merknader: OECD 401

Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater - CAS: 246538-78-3

a) akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Kilde: OECD 401

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin > 2200 mg/kg



Sikkerhetsdatablad

XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av damp - Arter: Rotte > 5 mg/l - Varighet: 4t - Kilde: OECD 403

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9

a) akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin 5 mg/kg

ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l

ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte 66 mg/kg - Kilde: OECD 401

ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l

ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l

Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av tåke - Arter: Rotte 0.171 mg/m³ - Varighet: 4t - Kilde: OECD 403

ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l

ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l

Hvis ikke noe annet er spesifisert, må informasjonen påkrevd i reguleringen (EU)2020/878 som er opplistet under anses som ikke anvendbar.:

- a) akutt toksitet;
- b) hudetsing/irritasjon;
- c) alvorlig øyeskade/irritasjon;
- d) puste- eller hudsensibilisering;
- e) cellemutagenitet;
- f) kreftfremkallende;
- g) reproduktiv toksitet;
- h) STOT - enkelt eksponering;
- i) STOT - gjentatt eksponering;
- j) innåndingsfare.

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper:

Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Brukes etter gode arbeidsmetoder, slik at spredning av produktet i miljøet unngås

Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater

a) Akutt giftighet i vann:

Endepunkt: LC50 - Arter: Fisk > 788000 mg/l - Varighet t: 96

Endepunkt: LC50 - Arter: Daphnia > 10000 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: EPA

OPPTS 850.1020

Endepunkt: EC50 - Arter: Algae > 10000 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201

b) Kronisk vanntoksisitet:



Sikkerhetsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

- Endepunkt: NOEL - Arter: Daphnia 1 mg/l - Merknader: 21d, OECD 211
Endepunkt: NOEL - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Merknader: 28d, QSAR
p-menth-1-en-8-ol - CAS: 98-55-5
- a) Akutt giftighet i vann:
Endepunkt: LC50 - Arter: Fisk 70 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: OECD 203
Endepunkt: EC50 - Arter: Daphnia 73 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: OECD 202
Endepunkt: EC50 - Arter: Algae 68 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
Endepunkt: EC10 - Arter: Algae 3.9 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
- Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater - CAS: 246538-78-3
- a) Akutt giftighet i vann:
Endepunkt: LC50 - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: OECD 203
Endepunkt: EC50 - Arter: Algae > 1000 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
Endepunkt: LC50 - Arter: Daphnia > 1000 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: OECD 202
- b) Kronisk vanntoksisitet:
Endepunkt: NOEL - Arter: Fisk 0.217 mg/l - Merknader: 28d, QSAR
Endepunkt: NOEL - Arter: Daphnia 1 mg/l - Merknader: 21d, OECD 211
- (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
- a) Akutt giftighet i vann:
Endepunkt: EC50 - Arter: Fisk 0.19 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: EPA OPP 72-1
Endepunkt: EC50 - Arter: Daphnia 0.16 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: EPA OPP 72-1
- b) Kronisk vanntoksisitet:
Endepunkt: NOEC - Arter: Fisk 0.02 mg/l - Merknader: 38d, OECD 210
Endepunkt: NOEC - Arter: Daphnia 0.1 mg/l - Merknader: 21d, EPA OPP 72-4
- e) Giftighet for planter:
Endepunkt: EC50 - Arter: Algae 0.037 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
Endepunkt: EC10 - Arter: Algae 0.004 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
- 12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater
Bionedbrytbarhet: Ikke raskt nedbrytbar - Merknader: 22% / 28d, EPA OTS 796.3100
p-menth-1-en-8-ol - CAS: 98-55-5
Bionedbrytbarhet: Rask nedbrytbar - Merknader: 80% / 28d, OECD 310
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater - CAS: 246538-78-3
Bionedbrytbarhet: Rask nedbrytbar - Merknader: 69% / 28d, OECD 301F
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
Bionedbrytbarhet: 20157.4 - Merknader: Inerentement degradable
- 12.3. Bioakkumuleringsevne
N.A.
- 12.4. Mobilitet i jord
N.A.
- 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen
- 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.



Sikkerhetsdatablad

XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

- 12.7. Andre skadevirkninger
Ingen

AVSNITT 13: Sluttbehandling

- 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Gjennvinning om mulig.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

- 14.1. FN-nummer eller ID-nummer
Ufarlig produkt i henhold til transportloven.
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
N.A.
- 14.3. Transportfareklasse(r)
N.A.
- 14.4. Emballasjegruppe
N.A.
- 14.5. Miljøfarer
Havforurensende: Nei
N.A.
- 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
N.A.
- 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
N.A.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Dir. 98/24/EF (Risikoen knyttet til kjemikalier på arbeidsplassen)
Dir. 2000/39/EF (Erhvervsmessige eksponeringsgrenseverdier)
Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Regulering (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013
Regulering (EU) nr. 2020/878
Regulering (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulering (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulering (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulering (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulering (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulering (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulering (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulering (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulering (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulering (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulering (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulering (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)



Sikkerhetsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

Regulering (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regulering (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regulering (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restriksjoner knyttet til produktet eller stoffene det inneholder, i henhold til vedlegg XVII av Forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og påfølgende endringer:

Restriksjoner knyttet til produktet:

Ingen restriksjoner.

Restriksjoner knyttet til stoffene det inneholder:

Ingen restriksjoner.

Når anvendelig, referer til følgende normativer:

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

D.P.R. 250/89 (Etikettering av rengjøringsmidler).

Dir. 2004/42/EF (VOC-direktiv)

Krav i henhold til direktiv EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategori, i henhold til Vedlegg 1, del 1

NA

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt gjort for blandingen

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Tekst til setninger brukt i avsnitt 3:

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H310 Dødelig ved hudkontakt.

H330 Dødelig ved innånding.

H301 Giftig ved svelging.

EUH071 Etsende for luftveiene.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

Fareklasse og kategori	Kode	Beskrivelse
Acute Tox. 1	3.1/1/Dermal	Akutt giftighet (ved hudkontakt), Kategori 1
Acute Tox. 2	3.1/2/Inhal	Akutt giftighet (ved innånding), Kategori 2
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Akutt giftighet (ved svelging), Kategori 3
Asp. Tox. 1	3.10/1	Fare ved aspirasjon, Kategori 1
Skin Corr. 1C	3.2/1C	Hudetsing, Kategori 1C
Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudirritasjon, Kategori 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Alvorlig øyeskade, Kategori 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Øyeirritasjon, Kategori 2
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Hudsensibilisering, Kategori 1A

Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått egnet opplæring.

Bibliografiske hovedkilder:



Sikkerhetsdatablad XC-100 EXTRA-CUT COMPOUND

ECDIN – Data- og informasjonsnettverk for miljøkemikalier – felles forskningsenter,
Kommisjonen for Det europeiske fellesskap
SAX – FARLIGE EGENSKAPER AV INDUSTRIELLE MATERIALER – 8. utgave – Van
Nostrand, Reinold

Informasjonen som er å finne der er basert på vår kunnskap ifølge ovennevnte informasjon.. De refererer kun til oppgitt produkt og gir ikke kvalitetsgarantier.
Brukeren må forsikre seg om at informasjonen er egnet og komplett avhengig av bruksområde.
Dette skjemaet annullerer og erstatter alle tidligere utgivelser.

ADR:	Europeisk avtale om transport av farlig gods på vei.
ATE:	Beregnet akutt toksisitet
ATEmix:	Anslått verdi for akutt giftighet (Blandinger)
CAS:	Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society).
CLP:	Klassifisering, merking, emballering.
DNEL:	Beregnet nivå uten virkning
EINECS:	Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer.
GefStoffVO:	Forordning om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Felles internasjonalt system for klassifisering og merking av kjemikalier.
IATA:	International Air Transport Association.
IATA-DGR:	Farlig gods-regulering fra "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI:	Tekniske instruksjoner fra "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	International Maritime Code for farlig gods, forskrifter om transport av farlig gods til sjøs.
INCI:	Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt:	Ekspløsjonskoeffisient.
LC50:	Dødelig konsentrasjon, for 50 prosent av test population.
LD50:	Dødelig dose dose, for 50 prosent av test population.
PNEC:	Beregnet konsentrasjon uten virkning.
RID:	Regulering angående internasjonal transport av farlig gods med jernbane.
STEL:	Kortsiktig eksponeringsgrense.
STOT:	Giftighet for spesifikt målorgan.
TLV:	Terskelgrenseverdi.
TWA:	Time-vektet gjennomsnitt
WGK:	Tysk vannfareklasse