



Drošības datu lapa XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Drošības datu lapa no 5/2/2024, labojums 1

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Sastāva identifikācija:

Reģistrācijas nosaukums: XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Reģistrācijas numurs: 9.XC2

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Ieteicamie lietojuma veidi:

Abrazīvs un pulēšanas maisījums

Neieteicamie lietojuma veidi:

Visi tie, kas nav paredzēti ieteicamajos lietojumos.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs:

RUPES SPA - Via Marconi 3A - Loc. Vermezzo 20071 Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

RUPES SPA - Telefono n°+3902946941

Kompetentās personas, kas ir atbildīgas par drošības datu lapu:

info_rupes@rupes.it

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Country	Emergency number	Country	Emergency number
Austria	+43 01406 43 43 (24/7)	Ireland	+353 01 809 2566 (24/7)
Belgium	+ 32 070 245 245 (24/7)	Latvia	+371 67042473 (24/7) 112
Bulgaria	+359 2 9154 233 (24/7)	Lithuania	+370 (85) 2362052 (24/7)
Croatia	+3851 2348 342 (24/7)	Luxembourg	+352 8002 5500 (24/7)
Cyprus	1401 (24/7)	Malta	112
Czech Republic	+420 224 919 293 (24/7)	Netherlands	+31 (0) 88 755 8000 (24/7)
Denmark	+45 8212 1212	Norway	+47 22 59 13 00 (24/7)
Estonia	+372 7943 794 (24/7) 16662 (National, 24/7)	Poland	112
Finland	+ 358 0800 147 111 (24/7)	Portugal	+351 800 250 250 (24/7)
France	+33 (0)1 45 42 59 59 (24/7)	Romania	+40 (0) 021318 3606 (24/7)
Germany	112	Slovakia	+421 2 5477 4166 (24/7)
Greece	+0030 2107793777 (24/7)	Slovenia	112
Hungary	+36 80 201 199 (24/7)	Spain	+ 34 91 562 04 20
Iceland	+354 5432222 (24/7) - 112	Sweden	112

For United States, Canada Puerto Rico and Virgin Island: 1-800-255-3924

For China: 400-120-0751

For Brazil: 0-800-591-6042

For India: 000-800-100-4086

For Mexico: 01-800-099-0731

For Europe and all the other countries: 001-813-248-0585



Drošības datu lapa XTRA CUT COMPOUND – XC-2

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Regulas EK 1272/2008 (CLP) kritēriji:

Aquatic Chronic 3, Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Nevēlama fizikāli-ķīmiskā ietekme, ietekme uz cilvēka veselību un ietekme uz vidi:

Nav citu risku

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības pictogrammas:

Nav norādīta

Bīstamības apzīmējumi:

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums:

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

P501 Atbrīvojieties no satura / tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Īpaša rīcība:

Nav norādīta

Satur

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1): Var izraisīt alerģisku reakciju.

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav norādīta

2.3. Citi apdraudējumi

Nav PBT, vPvB vai endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$.

Citi riski:

Nav citu risku

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

N.A.

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas CLP regulas izpratnē un attiecīgā klasifikācija:

Kiekis	Pavadināmas	Identifikavimo Nr.	Klasifikācija
$\geq 10\%$ - $< 25\%$	Ogļūdeņraži, C10-C12, izoalkāni, $<2\%$ aromātisks	EC: 923-037-2	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 EUH066
14 ppm	reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotia zol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-o ns (3:1)	Numurs 613-167-00-5 Index: CAS: 55965-84-9	3.1/2/Dermal Acute Tox. 2 H310 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 3.2/1C Skin Corr. 1C H314



Drošības datu lapa XTRA CUT COMPOUND – XC-2

			 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=100.  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=100. EUH071 Specifiskās robežkoncentrācijas: C >= 0,6%: Skin Corr. 1C H314 0,06% <= C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 0,6%: Eye Dam. 1 H318 0,06% <= C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 C >= 0,0015%: Skin Sens. 1A H317 Akūtās toksicitātes novērtējums: ATE - Perorāli 66 mg/kg ķm ATE - Caur ādu 5 mg/kg ķm ATE - Ieelpošana (Putekļi/migla) 0,171 mg/l
--	--	--	--

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ja nonāk saskarē ar ādu:

Pamatīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Ja nonāk saskarē ar acīm:

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

Nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. NEKAVČJOTIES DODIETIES PIE ĀRSTA.

Ieelpošanas gadījumā:

Cietušais jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Nav norādīts

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana:

Nav norādīts

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi:

Ūdens. Oglekļa dioksīds (CO₂).

Liesmu slāpēšanas līdzekļi, kuru lietošana drošības apsvērumu dēļ nav atļauta:

Nav norādīts

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība



Drošības datu lapa **XTRA CUT COMPOUND – XC-2**

Neieelpot gāzes, kas rodas eksplozijas un sadegšanas laikā.

Degot rodas biezi dūmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantot piemērotu elpošanas iekārtu.

Liesmu slāpēšanai izmantotais ūdens savācams atsevišķi. To nedrīkst nopludināt kanalizācijas sistēmā.

Nebojātās tvertnes jānogādā ārpus tiešas bīstamības zonas, ja vien tas izdarāms drošā veidā.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu.

Evakuējiet cilvēkus uz drošu vietu.

Skatīt aizsargājošos pasākumus 7. un 8. punktā.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet nonākšanu augsnē/pamatzemē. Nepieļaujiet nonākšanu virszemes ūdenstilpēs vai kanalizācijā.

Saglabājiet netīro ūdeni un iznīciniet to.

Ja notikusi gāzes izplūde vai viela nonākusi ūdensceļos, augsnē vai kanalizācijā, informējiet atbildīgās iestādes.

Piemēroti materiāli savākšanai: absorbējoši materiāli, organiskas vielas, smiltis

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt arī 8. un 13. sadaļu

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Izvairīties no nonākšanas saskarē ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un aerosolu ieelpošanas.

Neizmantot tukšo tvertni, iekams tā nav iztīrīta.

Pirms pārvietošanas jāpārlicinās, vai tvertnēs nav nekādu nesaderīgu materiālu palieku.

Informāciju par ieteicamo aizsargaprīkojumu skatīt arī 8. sadaļā.

Padomi par vispārējo darba higiēnu:

Pirms ieiešanas ēdamzonā jāpārvelk notraipītais apģērbs.

Darbu veikšanas laikā neēst un nedzert.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāt atstatu no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Nesaderīgas matērijas:

Nav norādīts.

Nosacījumi attiecībā uz telpām:

Telpas ar labu ventilāciju.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Abrāzīvs un pulēšanas maisījums

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Ogļūdeņraži, C10-C12, izeļķāni, <2% aromātisks



Drošības datu lapa XTRA CUT COMPOUND – XC-2

- Arodekspoz. tips: TLV-ACGIH-TWA(8 h): 1200 mg/m³, 0 ppm - STEL(): 0 mg/m³, 0 ppm

DNEL robežvērtības

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) - CAS: 55965-84-9

Ražošanas darbinieks: 0.02 mg/m³ - Patērētājs: 0.02 mg/m³ - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi

Ražošanas darbinieks: 0.04 mg/m³ - Patērētājs: 0.04 mg/m³ - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi

Patērētājs: 0.09 mg/kg bw/day - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Patērētājs: 0.11 mg/kg bw/day - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi

PNEC robežvērtības

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) - CAS: 55965-84-9

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.0034 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.0034 mg/l

Mērķis: STP - Vērtība: 0.23 mg/l

Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 0.027 mg/kg

Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.027 mg/kg

Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 0.01 mg/kg

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Nav nepieciešams parastai lietošanai

Ādas aizsardzība:

Kombinezons.

Roku aizsardzība:

Cimdi ar garām aprocēm.

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Nav nepieciešams parastai lietošanai

Termiskā bīstamība:

Nav norādīts

Ietekmes uz vidi kontrolēšana:

Nav norādīts

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Nav norādīts

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Agregātvoklis:	Ūdens	--	--
Krāsa:	balts	--	--
Smarža:	raksturīga	--	--
Kušanas punkts/sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	N.A.	--	--



Drošības datu lapa XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Uzliesmojamība:	neuzliesmojošs	--	--
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	<73-75 ° C	ASTM D93	--
Pašaizdegšanās temperatūra:	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	8.5-9.5	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	> 20,5 mm ² /sec	ISO 3104	(40 °C)
Uzdegība šdenģ:	daļēji sajaucas	--	--
Šķīstamība eļļā:	N.A.	--	--
Sadalījuma koeficients (n-oktanolis-ūdens) (log vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	1.18 g/mL	ISO 2811	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaktivitāte

Nav zināmas bīstamas reakcijas

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

stabils normālos apstākļos

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmas bīstamas reakcijas

10.4. Nosacījumi, no kuriem jāizvairās

Tieša saules gaisma. Ārkārtīgi augsta vai zema temperatūra

10.5. Nesaderīgi materiāli

spēcīgi oksidētāji

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Informācija par produkta toksiskajām īpašībām

N.A.

Informācija par produktā esošo galveno sastāvdaļu toksiskajām īpašībām:

Ogļūdeņraži, C10-C12, izoalkāni, <2% aromātisks

a) akūta toksicitāte:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5000 mg/kg - Avots: OECD 401

Tests: LC50 - ledarbības veids: Tvaiku ieelpošana - Veids: Žurkas > 5000 mg/m³ - Ilgums: 4 h - Avots: OECD 403

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši > 3.16 ml/kg

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) - CAS: 55965-84-9

a) akūta toksicitāte:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši 87.12 mg/kg - Avots: OECD 402



Drošības datu lapa XTRA CUT COMPOUND – XC-2

ATE - Perorāli 66 mg/kg ķm
ATE - Caur ādu 5 mg/kg ķm
ATE - Ieelpošana (Putekļi/migla) 0,171 mg/l
Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 66 mg/kg - Avots: OECD 401
ATE - Perorāli 66 mg/kg ķm
ATE - Caur ādu 5 mg/kg ķm
ATE - Ieelpošana (Putekļi/migla) 0,171 mg/l
Tests: LC50 - Iedarbības veids: Aerosola ieelpošana - Veids: Žurkas 0.171 mg/m3 - Avots: OECD 403
ATE - Perorāli 66 mg/kg ķm
ATE - Caur ādu 5 mg/kg ķm
ATE - Ieelpošana (Putekļi/migla) 0,171 mg/l

Zemāk uzskaitītā informācija, ko pieprasa Regula (ES)2020/878, jāatzīmē kā N.A., ja nav norādīts citādi.:

- a) akūta toksicitāte;
 - b) kodīgums/kairinājums ādai;
 - c) nopietns acu bojājums/kairinājums;
 - d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;
 - e) mikroorganismu šūnu mutācija;
 - f) kancerogēnums;
 - g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai;
 - h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;
 - i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;
 - j) bīstamība ieelpojot.
- 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem
Endokrīni disruptīvās īpašības:
Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojot saskaņā ar labo darbības praksi, izvairieties no produkta nokļūšanas apkārtējā vidē.
Ogļūdeņraži, C10-C12, izoalkāni, <2% aromātisks

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 1000 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: OECD 203

Parametrs: LC50 - Veids: Daphnia > 1000 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: OECD 202

b) Hronisks toksiskums ūdens videi:

Parametrs: NOEL - Veids: Zivis 0.192 mg/l - Piezīmes: 32d, OECD 210

Parametrs: NOEL - Veids: Daphnia 1 mg/l - Piezīmes: 21d, OECD 211

e) Augu toksiskums:

Parametrs: EC50 - Veids: Algae > 1000 mg/l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: OECD 201

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) - CAS: 55965-84-9

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: EC50 - Veids: Zivis 0.19 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes:

EPA OPP 72-1

Parametrs: EC50 - Veids: Daphnia 0.16 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes:

EPA OPP 72-1



Drošības datu lapa XTRA CUT COMPOUND – XC-2

- b) Hronisks toksiskums ūdens videi:
Parametrs: NOEC - Veids: Zivis 0.02 mg/l - Piezīmes: 38d, OECD 210
Parametrs: NOEC - Veids: Daphnia 0.1 mg/l - Piezīmes: 21d, EPA OPP 72-4
- e) Augu toksiskums:
Parametrs: EC50 - Veids: Algae 0.037 mg/l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: OECD 201
Parametrs: EC10 - Veids: Algae 0.004 mg/l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: OECD 201
- 12.2. Noturība un noārdāmība
XTRA CUT COMPOUND – XC-2
Bioloģiskā noārdāmība: Biodegradable
Ogļūdeņraži, C10-C12, izoalkāni, <2% aromātisks
Bioloģiskā noārdāmība: Lēna noārdīšanās spēja - Piezīmes: 42% / 28d, EPA OTS 796.3100
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) - CAS: 55965-84-9
Piezīmes: Inerentemente degradabile
- 12.3. Bioakumulācijas potenciāls
XTRA CUT COMPOUND – XC-2
Potenciāli bioakumulējams
- 12.4. Mobilitāte augsnē
N.A.
- 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
vPvB Vielas: Nav norādīta - PBT Vielas: Nav norādīta
- 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības
Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$
- 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes
Nav norādīts

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

- 13.1. Atkritumu apstrādes metodes
Ja iespējams, savākt. Rīkoties saskaņā ar spēkā esošo pašvaldību un nacionālo likumdošanu.
Papildu informācija par atbrīvošanos:

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

- 14.1. ANO numurs vai ID numurs
Preces nav bēstamas saskaņā ar transporta drošības normām.
- 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums
N.A.
- 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)
N.A.
- 14.4. Iepakojuma grupa
N.A.
- 14.5. Vides apdraudējumi
N.A.
- 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
N.A.
- 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem



Drošības datu lapa XTRA CUT COMPOUND – XC-2

N.A.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Dir. 98/24/EK (Risks darbavietā, kas saistīts ar ķīmiskajiem līdzekļiem)

Dir. 2000/39/EK (Darba vietā pieļaujamās robežvērtības)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regula (ES) Nr. 2020/878

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regula (ES) Nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ierobežojumi, kas saistīti ar produktu vai vielām, ko tas satur, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikumu un turpmākajiem labojumiem:

Uz produktu attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 3

Ierobežošanu 40

Uz sastāvā esošajām vielām attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 75

Attiecīgos gadījumos, notiek atsauce uz šādiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (par mazgāšanas līdzekļiem)

Dir. 2004/42/EK (gaistošo organisko savienojumu)

Noteikumi saistībā ar ES Direktīvu 2012/18 (Seveso III):

SEVESO III kategorija saskaņā ar 1. pielikuma 1. daļu

Nav norādītā

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

9.XC2/1

Lappuses nr. 9 no 11



Drošības datu lapa XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Frāzu teksts, kas ir izmantots paragrāfā 3:

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.

H330 Ieelpojot, iestājas nāve.

H301 Toksisks, ja norij.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH071 Kodīgs elpceļiem.

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Flam. Liq. 3	2.6/3	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 3
Acute Tox. 2	3.1/2/Dermal	Akūts toksiskums (ādas), kategorija 2
Acute Tox. 2	3.1/2/Inhal	Akūts toksiskums (ieelpojot), kategorija 2
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Akūts toksiskums (ārējs), kategorija 3
Asp. Tox. 1	3.10/1	Bīstams ieelpojot, Kategorija 1
Skin Corr. 1C	3.2/1C	Kodīgums ādai, kategorija 1C
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Nopietni acu bojājumi, kategorija 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Acu kairinājums, kategorija 2
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, kategorija 1A
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akūta bīstamība ūdenim, kategorija 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 3

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasificēšanas procedūra
Aquatic Chronic 3, H412	Aprēķina metode

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija
Galvenie bibliogrāfiskie avoti:



Drošības datu lapa XTRA CUT COMPOUND – XC-2

ECDIN - Vides Ķimikāliju Datu un Informācijas Tīkls - Apvienoto Pētījumu Centrs, Eiropas Kopienų Komisija

SAXa RŪPNIECISKO MATERIĀLU BĪSTAMĀS ĪPAŠĪBAS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinold

Tajā esošās informācijas pamatojums ir mūsu zināšanas par zemāk minētajiem datiem. Attiecas tikai uz norādīto produktu un nekalpo par īpašu kvalitātes garantiju

Lietotājam jānodrošina pieeja pilnīgai informācijai attiecībā uz specifisko izmantošanu, kuras veikšanai produkts nav paredzēts.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj visus iepriekšējos izdevumus

ADR:	Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem.
ATE:	Akūtās toksicitātes novērtējums
ATEmix:	Aplēstā akūtā toksicitāte (Maisījumi)
CAS:	Ķīmiskās informācijas nodaļa (Amerikas Ķīmijas biedrības sastāvā).
CLP:	Klasifikācija, marķējums, iepakojums.
DNEL:	Atvasinātais beziedarbības līmenis.
EINECS:	Eiropas Ķīmisko komercvielu reģistrs.
GefStoffVO:	Bīstamo vielu dekrēts, Vācija.
GHS:	Globāli saskaņotā ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēma.
IATA:	Starptautiskā Gaisa transporta asociācija.
IATA-DGR:	Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo vielu regula.
ICAO:	Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija.
ICAO-TI:	Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskās instrukcijas.
IMDG:	Bīstamo kravu starptautiskais jūras kods.
INCI:	Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra.
KSt:	Eksplozijas koeficients.
LC50:	Letālā koncentrācija, 50 % testa populācijas.
LD50:	Letālā deva, 50 % testa populācijas.
PNEC:	Paredzētā beziedarbības koncentrācija.
RID:	Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu.
STEL:	Īstermiņa iedarbības ierobežojums.
STOT:	Specifisku mērķa orgānu toksicitāte.
TLV:	Sliekšņa robežvērtība.
TWA:	Laikā svērtais vidējais
WGK:	Vācijas ūdens apdraudējuma klase.