



Sikkerhetsdatablad XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Sikkerhetsskjema for 6/12/2023, Revisjon 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Identifisering av preparatet:

Handelsnavn: XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Handelskode: 9.XC2 - 9.XC2/4L - 9.XC2/1KG - 9.XC2/4.5KG

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk:

slipende pasta for polering

Frarådet bruk:

Alle de som ikke er dekket i de anbefalte bruksområder.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør:

RUPES SPA - Via Marconi 3A - Loc. Vermezzo 20071 Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

RUPES SPA - Telefono n°+3902946941

Kvalifisert person ansvarlig for sikkerhetsdatabladene:

info_rupes@rupes.it

1.4. Nødtelefonnummer

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute 22 59 13 00 Døgnåpen telefon.

For United States, Canada Puerto Rico and Virgin Island: 1-800-255-3924

For China: 400-120-0751

For Brazil: 0-800-591-6042

For India: 000-800-100-4086

For Mexico: 01-800-099-0731

For Europe and all the other countries: 001-813-248-0585

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Kriterier iflg. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008:

Aquatic Chronic 3, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Uheldige fysiske og kjemiske virkninger på menneskelig helse og på miljøet:

Ingen andre farer

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer:

Ingen

Faresetninger:

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P501 Kast innhold / beholder i henhold til lovverket.

Særlige bestemmelser:

Ingen

Inneholder



Sikkerhetsdatablad XTRA CUT COMPOUND – XC-2

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on: Kan gi en allergisk reaksjon.

Spesialtiltak i henhold til vedlegg XVII av REACH og påfølgende endringer:

Ingen

2.3. Andre farer

Ingen PBT-, vPvB- eller hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

Andre farer:

Ingen andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Ikke aktuelt

3.2. Stoffblandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-regulering og tilhørende klassifisering:

Antall	Navn	Identifikasjonsnr.	Klassifisering
$\geq 10\%$ - $< 25\%$	Hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner, < 2 % aromater	EC: 923-037-2	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 EUH066
14 ppm	(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on	Nummer 613-167-00-5 Index: CAS: 55965-84-9	3.1/2/Dermal Acute Tox. 2 H310 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 3.2/1C Skin Corr. 1C H314 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=100. 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=100. EUH071 Særlige konsentrasjonsgrenser: C $\geq 0,6\%$: Skin Corr. 1C H314 0,06% $\leq$ C $< 0.6\%$: Skin Irrit. 2 H315 C $\geq 0,6\%$: Eye Dam. 1 H318 0,06% $\leq$ C $< 0.6\%$: Eye Irrit. 2 H319 C $\geq 0,0015\%$: Skin Sens. 1A H317 Beregnet akutt toksisitet:



Sikkerhetsdatablad

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

			ATE - Gjennom munnen 66 mg/ kg kroppsvekt ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,171 mg/l
--	--	--	--

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved hudkontakt:

Vask umiddelbart med såpe og vann.

Ved øyekontakt:

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Ved svelging:

Oppkast må absolutt ikke fremfroses. HENVEND DEG STRAKS TIL LEGE.

Ved innånding:

Flytt den forulykkede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling:

Ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukkeutstyr:

Vann. Karbondioksid (CO₂).

Slukkemidler som ikke må brukes av sikkerhetshensyn:

Ingen spesielle

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke pust inn eksplosjons- eller forbrenningsgasser.

Brenning medfører stor røykutvikling.

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk egnet pusteutstyr.

Samle opp tilsølt slukkevann separat. Dette vannet må ikke skylles ut i sluk eller lignende.

Flytt uskadede beholdere fra umiddelbart farlig område hvis dette lar seg gjøre uten sikkerhetsrisiko.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr.

Flytt personer i sikkerhet.

Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke slippe ut i jorden/undergrunnen. Må ikke slippe ut i vann eller sluk.

Samle opp tilsølt vaskevann og kasser det på sikker måte.



Sikkerhetsdatablad

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

- Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, jord eller sluk, ta kontakt med ansvarlige myndigheter.
Egnet material for oppsamling: absorberingsmateriale, organisk, sand
- 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Vask med rikelige mengder vann.
- 6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se også avsnittene 8 og 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damp og røyk.
Ikke bruk tomme beholdere før de er skikkelig rengjort.
Før eventuelle overføringsoperasjoner, pass på at det ikke er noen rester av inkompatible materialer i beholderne.
Se også avsnitt 8 for anbefalt beskyttelsesutstyr.
Råd om generell yrkeshygiene:
Tilsølte klær må skiftes før du går inn på områder der det finnes mat.
Det må ikke spises eller drikkes i løpet av arbeidet
- 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. Må bare oppbevares i originalemballasjen på et godt ventilert sted vekk fra varme
Oppbevares langt fra mat, drikke og før.
Uforenelige stoffer:
Ingen spesiell.
Indikasjoner for lokalene:
Passe luftige lokaler
- 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
slipende pasta for polering

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1. Kontrollparametrer
Hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner, <2 % aromater
- Type grense for yrkeseksponering: TLV-ACGIH - TWA(8t): 1200 mg/m³, 0 ppm -
STEL(15 minutter): 0 mg/m³, 0 ppm
- DNEL eksponeringsgrenseverdier
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
Industriarbeider: 0.02 mg/m³ - Privatforbruker: 0.02 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig innånding - Frekvens: Langvarig, lokale virkninger
Industriarbeider: 0.04 mg/m³ - Privatforbruker: 0.04 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig innånding - Frekvens: Kortvarig, lokale virkninger
Privatforbruker: 0.09 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger
Privatforbruker: 0.11 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens: Kortvarig, lokale virkninger
- PNEC eksponeringsgrenseverdier
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
Mål: Ferskvann - Verdi: 0.0034 mg/l



Sikkerhetsdatablad

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Mål: Sjøvann - Verdi: 0.0034 mg/l
Mål: STP - Verdi: 0.23 mg/l
Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 0.027 mg/kg
Mål: Marine sedimenter - Verdi: 0.027 mg/kg
Mål: Jord (jordbruk) - Verdi: 0.01 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Beskyttelse av øynene:

Ikke nødvendig for normal bruk

Beskyttelse av huden:

Overall.

Beskyttelse av hendene:

Lange hansker.

Åndedrettsbeskyttelse:

Ikke nødvendig for normal bruk

Termiske farer:

Ingen

Miljømessige utsetningskontroller:

Ingen

Egnede konstruksjonstiltak:

Ingen

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Egenskaper	Verdi	Metode:	Merknader
Fysisk tilstand:	Flytende	--	--
Farge:	hvit	--	--
Lukt:	karakteristisk	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke aktuelt	--	--
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde:	Ikke aktuelt	--	--
Antennelighet:	ikke brennbar	--	--
Nedre og øvre eksplosjonsgrense:	Ikke aktuelt	--	--
Antennelighetspunkt:	<73-75 ° C	ASTM D93	--
Selvantennningstemperatur:	Ikke aktuelt	--	--
Nedbrytningstemperatur:	Ikke aktuelt	--	--
pH:	8.5-9.5	--	--
Kinematisk viskositet:	> 20,5 mm ² /sec	--	(40 °C)
Vannoppløselighet:	delvis blandbar	--	--
Oppløselighet i olje:	Ikke aktuelt	--	--
Løselighet (n-oktanol/vann):	Ikke aktuelt	--	--
Damptrykk:	Ikke aktuelt	--	--
Tetthet og/eller relativ tetthet:	1.18 g/mL	ISO 2811	--
Relativ damptetthet:	Ikke aktuelt	--	--

9.2. Andre opplysninger

Egenskaper	Verdi	Metode:	Merknader
Klebrighet/viskositet:	>20.5 mm ² /s (40°C)	--	--



Sikkerhetsdatablad

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
Ingen farlige reaksjoner kjent
- 10.2. Kjemisk stabilitet
Stabil under normale forhold
- 10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Ingen farlige reaksjoner kjent
- 10.4. Forhold som skal unngås
Unngå å lagre opp for overdreven perioder. Unngå oppvarming og direkte eksponering mot de stråler
- 10.5. Uforenlige materialer
oksidasjonsmidler
- 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologisk informasjon om produktet:

Ikke aktuelt

Toksikologisk informasjon om de viktigste stoffene i produktet:

Hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner, <2 % aromater

a) akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Kilde: OECD 401

Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av damp - Arter: Rotte > 5000 mg/m³ - Varighet: 4t - Kilde: OECD 403

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin > 3.16 ml/kg

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9

a) akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin 87.12 mg/kg - Kilde: OECD 402

ATE - Gjennom munnen 66 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,171 mg/l

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte 66 mg/kg - Kilde: OECD 401

ATE - Gjennom munnen 66 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,171 mg/l

Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av tåke - Arter: Rotte 0.171 mg/m³ - Kilde: OECD 403

ATE - Gjennom munnen 66 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,171 mg/l

Hvis ikke noe annet er spesifisert, må informasjonen påkrevd i reguleringen (EU)2020/878 som er opplistet under anses som ikke anvendbar.:

a) akutt toksitet;

b) hudetsing/irritasjon;



Sikkerhetsdatablad

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

- c) alvorlig øyeskade/irritasjon;
 - d) puste- eller hudsensibilisering;
 - e) cellemutagenitet;
 - f) kreftfremkallende;
 - g) reproduktiv toksitet;
 - h) STOT - enkelt eksponering;
 - i) STOT - gjentatt eksponering;
 - j) innåndingsfare.
- 11.2. Opplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaper:
- Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Brukes etter gode arbeidsmetoder, slik at spredning av produktet i miljøet unngås

Hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner, <2 % aromater

a) Akutt giftighet i vann:

Endepunkt: LC50 - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: OECD 203

Endepunkt: LC50 - Arter: Daphnia > 1000 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: OECD 202

b) Kronisk vanntoksisitet:

Endepunkt: NOEL - Arter: Fisk 0.192 mg/l - Merknader: 32d, OECD 210

Endepunkt: NOEL - Arter: Daphnia 1 mg/l - Merknader: 21d, OECD 211

e) Giftighet for planter:

Endepunkt: EC50 - Arter: Algae > 1000 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9

a) Akutt giftighet i vann:

Endepunkt: EC50 - Arter: Fisk 0.19 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader:

EPA OPP 72-1

Endepunkt: EC50 - Arter: Daphnia 0.16 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader:

EPA OPP 72-1

b) Kronisk vanntoksisitet:

Endepunkt: NOEC - Arter: Fisk 0.02 mg/l - Merknader: 38d, OECD 210

Endepunkt: NOEC - Arter: Daphnia 0.1 mg/l - Merknader: 21d, EPA OPP 72-4

e) Giftighet for planter:

Endepunkt: EC50 - Arter: Algae 0.037 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201

Endepunkt: EC10 - Arter: Algae 0.004 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Bionedbrytbarhet: biologisk nedbrytbar

Hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner, <2 % aromater

Bionedbrytbarhet: Ikke raskt nedbrytbar - Merknader: 42% / 28d, EPA OTS 796.3100

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9

Merknader: Inherentemente degradabile

12.3. Bioakkumuleringsevne

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Potensielt bioakkumulerende



Sikkerhetsdatablad

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

- 12.4. Mobilitet i jord
Ikke aktuelt
- 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen
- 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.
- 12.7. Andre skadevirkninger
Ingen

AVSNITT 13: Sluttbehandling

- 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Gjennvinning om mulig.
Ekstra informasjon om avhending:
Håndteres på forsvarlig måte i samsvar med lokale og regionale forskrifter

AVSNITT 14: Transportopplysninger

- 14.1. FN-nummer eller ID-nummer
Ufarlig produkt i henhold til transportloven.
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
Ikke aktuelt
- 14.3. Transportfareklasse(r)
Ikke aktuelt
- 14.4. Emballasjegruppe
Ikke aktuelt
- 14.5. Miljøfarer
Ikke aktuelt
- 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Ikke aktuelt
- 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ikke aktuelt

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
 - Dir. 98/24/EF (Risikoen knyttet til kjemikalier på arbeidsplassen)
 - Dir. 2000/39/EF (Erhvervsmessige eksponeringsgrenseverdier)
 - Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
 - Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
 - Regulering (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013
 - Regulering (EU) nr. 2020/878
 - Regulering (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
 - Regulering (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
 - Regulering (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
 - Regulering (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
 - Regulering (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
 - Regulering (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
 - Regulering (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)



Sikkerhetsdatablad

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Regulering (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulering (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulering (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulering (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulering (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulering (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulering (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulering (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restriksjoner knyttet til produktet eller stoffene det inneholder, i henhold til vedlegg XVII av Forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og påfølgende endringer:

Restriksjoner knyttet til produktet:

Begrensning 3
Begrensning 40

Restriksjoner knyttet til stoffene det inneholder:

Begrensning 75

Når anvendelig, referer til følgende normativer:

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)
D.P.R. 250/89 (Etikettering av rengjøringsmidler).
Dir. 2004/42/EF (VOC-direktiv)

Krav i henhold til direktiv EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategori, i henhold til Vedlegg 1, del 1
NA

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt gjort for blandingen

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Tekst til setninger brukt i avsnitt 3:

H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H330 Dødelig ved innånding.
H301 Giftig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH071 Etsende for luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

	Kode	Beskrivelse
--	------	-------------



Sikkerhetsdatablad

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

Flam. Liq. 3	2.6/3	Brannfarlig væske, Kategori 3
Acute Tox. 2	3.1/2/Dermal	Akutt giftighet (ved hudkontakt), Kategori 2
Acute Tox. 2	3.1/2/Inhal	Akutt giftighet (ved innånding), Kategori 2
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Akutt giftighet (ved svelging), Kategori 3
Asp. Tox. 1	3.10/1	Fare ved aspirasjon, Kategori 1
Skin Corr. 1C	3.2/1C	Hudetsing, Kategori 1C
Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudirritasjon, Kategori 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Alvorlig øyeskade, Kategori 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Øyeirritasjon, Kategori 2
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Hudsensibilisering, Kategori 1A
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akutt fare for vannmiljøet, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Kronisk (langsiktig) fare for vannmiljøet, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Kronisk (langsiktig) fare for vannmiljøet, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Kronisk (langsiktig) fare for vannmiljøet, Kategori 3

Klassifisering og framgangsmåte brukt for å finne klassifisering av blandinger i henhold til EU-reguleringen (EC) 1272/2008 [CLP]:

Aquatic Chronic 3, H412	PL003

Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått egnet opplæring.

Bibliografiske hovedkilder:

ECDIN – Data- og informasjonsnettverk for miljøkjemikalier – felles forskningsenter,
Kommisjonen for Det europeiske fellesskap
SAX – FARLIGE EGENSKAPER AV INDUSTRIELLE MATERIALER – 8. utgave – Van
Nostrand, Reinold

Informasjonen som er å finne der er basert på vår kunnskap ifølge ovennevnte informasjon.. De refererer kun til oppgitt produkt og gir ikke kvalitetsgarantier.

Brukeren må forsikre seg om at informasjonen er egnet og komplett avhengig av bruksområde. Dette skjemaet annullerer og erstatter alle tidligere utgivelser.

ADR: Europeisk avtale om transport av farlig gods på vei.
ATE: Beregnet akutt toksisitet
ATEmix: Anslått verdi for akutt giftighet (Blandinger)
CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society).
CLP: Klassifisering, merking, emballering.
DNEL: Beregnet nivå uten virkning
EINECS: Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer.
GefStoffVO: Forordning om farlige stoffer, Tyskland.
GHS: Felles internasjonalt system for klassifisering og merking av kjemikalier.
IATA: International Air Transport Association.
IATA-DGR: Farlig gods-regulering fra "International Air Transport Association" (IATA).



Sikkerhetsdatablad

XTRA CUT COMPOUND – XC-2

ICAO:	International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI:	Tekniske instruksjoner fra "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	International Maritime Code for farlig gods, forskrifter om transport av farlig gods til sjøs.
INCI:	Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt:	Ekspløsjonskoeffisient.
LC50:	Dødelig konsentrasjon, for 50 prosent av test population.
LD50:	Dødelig dose dose, for 50 prosent av test population.
PNEC:	Beregnet konsentrasjon uten virkning.
RID:	Regulering angående internasjonal transport av farlig gods med jernbane.
STEL:	Kortsiktig eksponeringsgrense.
STOT:	Giftighet for spesifikt målorgan.
TLV:	Terskelgrenseverdi.
TWA:	Time-vektet gjennomsnitt
WGK:	Tysk vannfareklasse