



Sikkerhedsdatablad SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

Sikkerhedsdatablad af 17/6/2025, revision 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Identifikation af blanding:

Handelsnavn: SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

Artikelnummer: 9.XP900

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse:

specifik beskyttende voks til brug i marine miljøer

Anvendelser der frarådes:

Alle dem ikke forudset i de anvendelser anbefales.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør:

RUPES SPA - Via Marconi 3A - Loc. Vermezzo 20071 Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

RUPES SPA - Telefono n°+3902946941

Ansvarshavende for sikkerhedsdatabladet:

info_rupes@rupes.it

1.4. Nødtelefon

For United States, Canada Puerto Rico and Virgin Island: 1-800-255-3924

For China: 400-120-0751

For Brazil: 0-800-591-6042

For India: 000-800-100-4086

For Mexico: 01-800-099-0731

For Europe and all the other countries: 001-813-248-0585

Country	Emergency number	Country	Emergency number
Austria	+43 01406 43 43 (24/7)	Ireland	+353 01 809 2566 (24/7)
Czech Republic	+420 224 919 293 (24/7)	Ireland	+353 01 809 2566 (24/7)
Germany	112	Malta	112
Belgium	+ 32 070 245 245 (24/7)	Poland	112
Denmark	+45 8212 1212	Latvia	+371 67042473 (24/7)/112
Greece	+0030 2107793777 (24/7)	Netherlands	+31 (0) 88 755 8000 (24/7)
Bulgaria	+359 2 9154 233 (24/7)	Portugal	+351 800 250 250 (24/7)
Sweden	112	Lithuania	+370 (85) 2362052 (24/7)
Hungary	+36 80 201 199 (24/7)	Norway	+47 22 59 13 00 (24/7)
Croatia	+3851 2348 342 (24/7)	Romania	+40 (0) 021318 3606 (24/7)
Finland	+ 358 0800 147 111 (24/7)	Luxembourg	+352 8002 5500 (24/7)
Iceland	+354 5432222 (24/7) - 112	Slovenia	112
Cyprus	1401 (24/7)	Slovakia	+421 2 5477 4166 (24/7)
France	+33 (0)1 45 42 59 59 (24/7)	Spain	+ 34 91 562 04 20
Estonia	+372 7943 794 (24/7); 16662 (National, 24/7)		
Switzerland	Tox Info Suisse: Tel. 145 (24/7)		



Sikkerhedsdatablad SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kriterier i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Produktet betragtes ikke som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Fysisk-kemiske skadelige virkninger for både personer og miljø:

Ingen anden fare

2.2. Mærkningselementer

Produktet betragtes ikke som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Farepiktogrammer:

Ingen

Faresætninger:

Ingen

Sikkerhedssætninger:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med forskriften.

Specielle forholdsregler:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Indeholder

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1): Kan udløse allergisk reaktion.

Særlige forskrifter ifølge Bilag XVII af REACH og efterfølgende tilføjelser:

Ingen

2.3. Andre farer

Ingen pBT, vPvB eller stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer $\leq 0,1$ %.

Andre risici:

Ingen anden fare

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Blandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassificering:

Stk.	Navn	Identifikationsnr.	Klassificering
$\geq 1\%$ - $< 2\%$	isopropylalkohol	Indeksnumm 603-117-00-0 er: CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.8/3 STOT SE 3 H336
13 ppm	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	Indeksnumm 613-167-00-5 er: CAS: 55965-84-9	3.1/1/Dermal Acute Tox. 1 H310 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 EUH071 Specifikke koncentrationsgrænser: C $\geq 0,6\%$: Skin Corr. 1C H314



Sikkerhedsdatablad SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

			0,06% <= C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 0,0015%: Skin Sens. 1A H317 C >= 0,6%: Eye Dam. 1 H318 0,06% <= C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 Vurdering af akut toksitet: ATE - Mundtlig 100 mg/kg kropsvægt ATE - Gennem huden 5 mg/kg kropsvægt ATE - Indånding (Dampe) 0,501 mg/l ATE - Indånding (Støv/tåge) 0,051 mg/l
--	--	--	--

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved kontakt med hud:

Skyl grundigt med sæbe og vand.

Ved kontakt med øjne:

Kommer stoffet i øjnene, skylles der straks grundigt med vand, og læge kontaktes.

Ved indtagelse:

Fremprovoker under ingen omstændigheder opkastning. SØG STRAKS LÆGE.

Ved indånding:

Hjælp den skadesramte ud i fri luft og sørg for at han har det varmt og hviler.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling:

Symptomatisk behandling

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede ildslukkere:

Vand. CO2 eller pulverslukker.

skum ildslukker

Ildslukkere, der ikke må anvendes af sikkerhedsårsager:

Ingen særlige.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Indånd ikke røg fra eksplosions- eller forbrændingsgas.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Benyt velegnede beskyttelsesmasker.

Anvend brandbekæmpelsesdragt, der opfylder den europæiske standard EN469.



Sikkerhedsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
 - Benyt personbeskyttelsesudstyr.
 - Flyt personer til et sikkert sted.
 - Konsulter beskyttelsesråd i pkt. 7 og 8.
- 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
 - Undgå nedtrængning i terrænet/undergrunden. Undgå at materialet strømmer til overfladevand eller i kloaksystemet.
- 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
 - Til oprensning:
 - Udslip skal fjernes med det samme.
- 6.4. Henvielse til andre punkter
 - Se tillige afsnit 8 og 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
 - Undgå kontakt med hud og øjne og indånding af dampe og tåger.
 - Se tillige afsnit 8 for anbefalede beskyttelsesforanstaltninger.
 - Generelle anbefalinger om arbejdshygiejne:
 - Spis og drik ikke under arbejdet.
 - vaske hænder efter håndtering.
- 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
 - Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Kun gemme i den originale emballage på et godt ventileret område væk fra varmekilder
 - Holdes lang væk fra madvarer, drikkevarer og foder.
 - Inkompatible materialer:
 - Ingen særlige. Se også det efterfølgende afsnit 10.
 - Angivelse vedrørende lokaler:
 - Kølige og med tilstrækkelig ventilation.
- 7.3. Særlige anvendelser
 - specifik beskyttende voks til brug i marine miljøer

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- 8.1. Kontrolparametre
 - propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0
 - Type erhvervsm. eksp.grænse: WEL - TWA(8h): 999 mg/m³, 400 ppm
 - Type erhvervsm. eksp.grænse: WEL - STEL(15 min): 1250 mg/m³, 500 ppm
 - Type erhvervsm. eksp.grænse: ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm -
 - Bemærkninger: A4, BEI - Eye and URT irr, CNS impair
- DNEL eksponeringsgrænseværdier
 - propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0
 - Konsument: 26 mg/kg bw/day - Eksponering: Human oral - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger
 - Konsument: 319 mg/kg bw/day - Eksponering: Human dermal - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger
 - Konsument: 89 mg/m³ - Eksponering: Human indånding - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger



Sikkerhedsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

Erhvervsmæssig bruger: 888 mg/kg bw/day - Eksponering: Human dermal - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger
Erhvervsmæssig bruger: 500 mg/m³ - Eksponering: Human indånding - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - CAS: 55965-84-9
Industriarbejder: 0.02 mg/m³ - Konsument: 0.02 mg/m³ - Eksponering: Human indånding - Frekvens: Langtids-, lokale virkninger
Industriarbejder: 0.04 mg/m³ - Konsument: 0.04 mg/m³ - Eksponering: Human indånding - Frekvens: Korttids-, lokale virkninger
Konsument: 0.09 mg/kg bw/day - Eksponering: Human oral - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger
Konsument: 0.11 mg/kg bw/day - Eksponering: Human oral - Frekvens: Korttids-, lokale virkninger
PNEC eksponeringsgrænseværdier
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0
Mål: Jord (landbrugsjord) - Værdi: 28 mg/kg
Mål: Havvand - Værdi: 104.9 mg/l
Mål: Havvandsaflejringer - Værdi: 552 mg/kg
Mål: Ferskvand - Værdi: 552 mg/kg
Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 140.9 mg/kg
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - CAS: 55965-84-9
Mål: Ferskvand - Værdi: 0.0034 mg/l
Mål: Havvand - Værdi: 0.0034 mg/l
Mål: STP - Værdi: 0.23 mg/l
Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 0.027 mg/kg
Mål: Jord (landbrugsjord) - Værdi: 0.01 mg/kg
8.2. Eksponeringskontrol
Beskyttelse af øjnene:
Ikke nødvendigt til normal brug
Beskyttelse af huden:
Der anbefales ingen specielle foranstaltninger ved normal brug.
Beskyttelse af hænderne:
Ved håndtering af kemiske stoffer, skal beskyttelseshandsker bæres med CE-mærke herunder de fire kontrolcifre. Kvaliteten af de kemiske handsker skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden til stede på arbejdspladsen
Åndedrætsværn:
Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn
Maske med filter "P", farve hvid
Varmerisici:
Ingen
Kontrol af eksponering af miljøet:
Ingen
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Ingen

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber



Sikkerhedsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskaber	Værdi	Metode	Bemærkninger
Fysisk form:	Væske	--	--
Farve:	hvidligt	--	--
Lugt:	karakteristisk	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt:	<0°C	--	--
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	>100 ° C	--	--
Antændelighed:	ikke-brændbar	--	--
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	N.A.	--	--
Flammepunkt:	>95 ° C	ASTM D3278	--
Temperatur for selvantændelse:	N.A.	--	--
Temperatur for nedbrydning:	N.A.	--	--
pH:	3.2	--	--
Kinematisk viskositet:	5-8mm ² /s	ISO 2555	--
Vandopløselighed:	opløselig	--	--
Opløselighed i olie:	N.A.	--	--
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):	N.A.	--	--
Damptryk:	N.A.	--	--
Massefylde og/eller relativ massefylde:	0.996g/cm ³	ISO 2811	--
Relativ dampmassefylde:	N.A.	--	--

9.2. Andre oplysninger

Egenskaber	Værdi	Metode	Bemærkninger
Brandfarlige væsker:	Produktet kan ikke opretholde en selvstændig forbrænding	--	--

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
 - Ingen farlige reaktioner kendt
- 10.2. Kemisk stabilitet
 - Stabilt under normale forhold
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner
 - Ingen farlige reaktioner kendt
- 10.4. Forhold, der skal undgås
 - Stabil ved opbevaring som anbefalet. Se punkt 7
- 10.5. Materialer, der skal undgås
 - Stærke syrer og baser
 - oxideringsmidler
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
 - Ingen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
 - Toksikologiske oplysninger om produktet:



Sikkerhedsdatablad SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

N.A.

Sundhedsskadelige virkninger

Ingen særlige.

Toksikologiske oplysninger af de vigtigste stoffer, der findes i produktet:

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

a) akut toksicitet:

Test: LC50 - eksponeringstilstand: Mundtlig - Arter: Rotte = 5.84 g/kg - Varighed: 14D -

Kilde: ECHA database

Test: LC50 - eksponeringstilstand: Hud - Arter: Rotte = 10000 ppm - Varighed: 6h

Test: LC50 - eksponeringstilstand: Hud - Arter: Kanin = 16.4 MI/kg - Varighed: 14D

b) hudætsning/-irritation:

Test: Hudirriterende - eksponeringstilstand: Hud - Arter: Kanin Positiv - Varighed: 4h

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Test: Øjeirriterende - eksponeringstilstand: okulær - Arter: Kanin Positiv - Varighed: 14D

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Test: Hudoverfølsomhed - eksponeringstilstand: Hud - Arter: Guinea pig Negativ -

Varighed: 96h

e) kimcellemutagenicitet:

Test: Genotoksicitet - Arter: Salmonella Typhimurium (Musetyfus) Negativ - Varighed:

48h

f) kræftfremkaldende egenskaber:

Test: Kræftfremkaldende - eksponeringstilstand: Indånding - Arter: Rotte Negativ

i) gentagne STOT-eksponeringer:

Test: NOEL - eksponeringstilstand: Indånding - Arter: Rotte 5000 mg/l

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - CAS: 55965-84-9

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - eksponeringstilstand: Hud - Arter: Kanin 5 mg/kg

ATE - Mundtlig 100 mg/kg kropsvægt

ATE - Gennem huden 5 mg/kg kropsvægt

ATE - Indånding (Dampe) 0,501 mg/l

ATE - Indånding (Støv/tåge) 0,051 mg/l

Test: LD50 - eksponeringstilstand: Mundtlig - Arter: Rotte 66 mg/kg - Kilde: OECD 401

ATE - Mundtlig 100 mg/kg kropsvægt

ATE - Gennem huden 5 mg/kg kropsvægt

ATE - Indånding (Dampe) 0,501 mg/l

ATE - Indånding (Støv/tåge) 0,051 mg/l

Test: LC50 - eksponeringstilstand: Indåndingståge - Arter: Rotte 0.171 mg/m³ -

Varighed: 4h - Kilde: OECD 403

ATE - Mundtlig 100 mg/kg kropsvægt

ATE - Gennem huden 5 mg/kg kropsvægt

ATE - Indånding (Dampe) 0,501 mg/l

ATE - Indånding (Støv/tåge) 0,051 mg/l

Hvis ikke andet er angivet, skal nedenstående information, som er påkrævet i Forordning (EU)2020/878, anses som irrelevant.:

a) akut toksicitet;

b) hudætsning/-irritation;



Sikkerhedsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

- c) alvorlig øjenskade/øjenirritation;
 - d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering;
 - e) kimcellemutagenicitet;
 - f) kræftfremkaldende egenskaber;
 - g) reproduktionstoksicitet;
 - h) enkel STOT-eksponering;
 - i) gentagne STOT-eksponeringer;
 - j) aspirationsfare.
- 11.2. Oplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaber:
- Ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer $\leq 0,1$ %.
- Andre oplysninger:
- Ingen særlige.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Anvend produktet i overensstemmelse med arbejdspraksis, og undgå udledning til miljøet.
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

a) Akut akvatisk toksicitet:

Endpoint: EC50 - Arter: Fisk = 9640 mg/l - Varighed timer: 96

Endpoint: LC50 - Arter: Dafnier > 10000 mg/l - Varighed timer: 24

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - CAS: 55965-84-9

a) Akut akvatisk toksicitet:

Endpoint: EC50 - Arter: Fisk 0.19 mg/l - Varighed timer: 96 - Bemærkninger:

EPA OPP 72-1

Endpoint: EC50 - Arter: Dafnier 0.16 mg/l - Varighed timer: 48 - Bemærkninger:

EPA OPP 72-1

b) Kronisk akvatisk toksicitet:

Endpoint: NOEC - Arter: Fisk 0.02 mg/l - Bemærkninger: 38d, OECD 210

Endpoint: NOEC - Arter: Dafnier 0.1 mg/l - Bemærkninger: 21d, EPA OPP 72-4

e) Plantetoksicitet:

Endpoint: EC50 - Arter: Alger 0.037 mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger: OECD 201

Endpoint: EC10 - Arter: Alger 0.004 mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger: OECD 201

12.2. Persistens og nedbrydelighed

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

Biologisk nedbrydelighed: Hurtigt nedbrydeligt - Test: Oxygen consumption - Varighed timer: 5D

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - CAS: 55965-84-9

Biologisk nedbrydelighed: 20157.4 - Bemærkninger: Inerentement degradable

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

N.A.

12.4. Mobilitet i jord

N.A.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering



Sikkerhedsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

- vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen
- 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer $\leq 0,1\%$.
- 12.7. Andre negative virkninger
Ingen

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1. Metoder til affaldsbehandling
Opsaml så vidt muligt. Overhold de gældende lokale og nationale bestemmelser.
- Yderlig oplysning om bortskaffelse:
Sikker bortskaffes i henhold til lokale og regionale

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Ufarlig last i henhold til transportbestemmelserne.
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
N.A.
- 14.3. Transportfareklasse(r)
N.A.
- 14.4. Emballagegruppe
N.A.
- 14.5. Miljøfarer
Marineforurener: Nej
N.A.
- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
N.A.
- 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
N.A.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
- Rådets direktiv 98/24/EF (Farer i forbindelse med kemiske agenter på arbejdspladsen)
- Direktiv 2000/39/EF (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)
- Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH)
- Forordning (EF) n. 1272/2008 (CLP)
- Forordning (EF) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) n. 758/2013
- Forordning (EU) n. 2020/878
- Forordning (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
- Forordning (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
- Forordning (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
- Forordning (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
- Forordning (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
- Forordning (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
- Forordning (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
- Forordning (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
- Forordning (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)



Sikkerhedsdatablad SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

Forordning (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Forordning (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Forordning (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Forordning (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Forordning (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Forordning (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Forordning (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Forordning (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restriktioner i forhold til produktet eller de indeholdte stoffer ifølge Bilag XVII Forordning (EC) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:

Begrænsninger i forbindelse med produktet:

Begrænsning 40

Begrænsninger i forbindelse med de indeholdte stoffer:

Begrænsning 75

Der henvises til følgende reguleringer i de tilfælde, hvor de finder anvendelse:

EU-direktiv 2012/18 (Seveso III)

FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler

Direktiv 2004/42/EF (FOV-direktiv)

Bestemmelser relateret til direktiv EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategori ifølge bilag 1, del 1

NA

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udført til blandingen

PUNKT 16: Andre oplysninger

Tekst til sætninger, som der refereres til i afsnit 3:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

H330 Livsfarlig ved indånding.

H301 Giftig ved indtagelse.

EUH071 Ætsende for luftvejene.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Fareklasse og farekategori	Kode	Beskrivelse
Flam. Liq. 2	2.6/2	Brandfarlig væske, Kategori 2
Acute Tox. 1	3.1/1/Dermal	Akut toksicitet (dermal), Kategori 1
Acute Tox. 2	3.1/2/Inhal	Akut toksicitet (ved indånding), Kategori 2
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Akut toksicitet (oral), Kategori 3
Skin Corr. 1C	3.2/1C	Hudætsning, Kategori 1C
Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudirritation, Kategori 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Alvorlige øjenskader, Kategori 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Øjenirritation, Kategori 2
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Hudsensibilisering, Kategori 1A



Sikkerhedsdatablad

SPRAY SEALANT PROTECTION XP-900

STOT SE 3	3.8/3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3
-----------	-------	--

Miksturen er ikke blevet klassificeret som farlig på baggrund af testdata for fysiske risici og på baggrund af beregningsmetoder for sundheds- og miljørisici

Dette dokument er blevet udarbejdet af en kvalificeret og veluddannet tekniker med kendskab til materiale- og sikkerhedsdatablade.

Vigtigste kilder:

ECDIN – Data- og informationsnetværk for miljøkemikalier - Det Fælles Forskningscenter, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – ottende udgave – Van Nostrand Reinold

Databladet er udarbejdet på baggrund af de foreliggende oplysninger på det pågældende tidspunkt. Oplysningerne refererer udelukkende til det angivne produkt og udgør ikke en garanti for særlige egenskaber.

Brugeren skal kontrollere, at oplysningerne er relevante og udtømmende i forhold til produktets specifikke brug.

Dette datablad annullerer og erstatter alle foregående udgaver.

ADR:	Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.
ATE:	Vurdering af akut toksitet
ATEmix:	Estimat for akut toksitet (Blandinger)
CAS:	Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society).
CLP:	Klassificering, mærkning, emballering.
DNEL:	Afledt No Effect Level.
EINECS:	Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.
GefStoffVO:	Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.
IATA:	Den internationale lufttransport-sammenslutning .
IATA-DGR:	Farligt gods forordning med "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	International Luftfartsorganisation.
ICAO-TI:	Tekniske instruktioner af "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	Internationale maritime kode for farligt gods.
INCI:	International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.
KSt:	Eksplodingskoefficient.
LC50:	Dødelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen.
LD50:	Dødelig dose, for 50 procent af testpopulationen.
PNEC:	Forudsagt Ingen Effekt koncentration
RID:	Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane.
STEL:	Kortvarig eksponeringsgrænse.
STOT:	Specifik målorgantoksicitet.
TLV:	Grænseværdien.
TWA:	Tidsvægtet gennemsnit
WGK:	Tysk fareklasse for vand.